

STREAMLINE CT S1 P HRO SRC



CARACTERÍSTICAS

- LA MALLA EXTERIOR LIGERA PERMITE TRANSPIRACIÓN
- PUNTERA DE COMPOSITE PARA REDUCIR EL PESO
- SUELA MEDIA DE DOBLE DENSIDAD PARA AMORTIGUAR IMPACTOS Y GARANTIZAR EL RETORNO DE ENERGÍA
- PUNTERA Y TACÓN REFORZADOS PARA AUMENTAR LA DURABILIDAD
- SUELA RESISTENTE AL CALOR Y A LA PENETRACIÓN DE COMBUSTIBLES Y ACEITES
- ADECUADA PARA TAREAS LIGERAS, INCLUYENDO SEGURIDAD, ALMACÉN, TRANSPORTES Y CONTRATAS

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

PLANTILLA:	ESPUMA DE PU DE CÉLULA ABIERTA
RECUBRIMIENTO PLANTILLA:	NYLEX®
SUELA MEDIA:	EVA MOLDEADA DE DOBLE DENSIDAD
CAMBRILLÓN:	NAILON
SUELA:	CAUCHO T1000
FABRICACIÓN:	CEMENTO
TALLAS DISPONIBLES:	UK 6-13
NÚMERO DE CERTIFICADO:	LEC F100369625
EN ISO FECHA DE FIN DE VALIDEZ:	14 DE NOVIEMBRE DE 2022



ERGOLite

SRX

Ligeras Industriales



NEGRO/AZUL NOCHE
P722170
MALLA/PU NUBUCK



NEGRO/RIO ROJO
P722169
MALLA/PU NUBUCK



CARBÓN
P717354
MALLA DE NAILON/PU NUBUCK/TPU

