

ESKIMO SBHP SRC



BOTAS FORRADAS DE SEGURANÇA

Ref.^a ESKIMOSBHP



Características produto

Botas forradas de segurança. Cano: PU e poliéster. Forro: Membrana de poliéster impermeável DELTA-TEX™ e forro SNOWTEX™ + gola poliéster forrada. Palmilha interior: Amovível preformada - feltro. Sola: injectada - PU bi-densidade resistente a -30°C. Bota não magnética.

COR

Preto

TAMANHO

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Os produtos + - Vantagens utilizador



Bota de segurança especialmente concebida para o frio

Utilização adaptada a ambientes frios exteriores e também em câmaras frigoríficas até -30°C



Bota canadiana WATERPROOF que combina uma galocha pré-moldada em PU e uma membrana impermeável

Resistência ao frio extremo e à neve
Proteção contra a humidade

Palmilha interior de feltro

Melhor isolamento contra o frio



O ESKIMO saberá protegê-lo em segurança, independentemente das condições meteorológicas.

Delta innovation



COMPOSITE



DELTA-TEX



Extremidade composto 200 j Mais leve e menos fadiga Não condutor de calor e frio



AMAGNÉTICO (sem parte metálica)
Compatível com os controlos de segurança (deteções metálicas)



Sola em composto anti-perfuração Maior flexibilidade ao nível dos metatarsos

Certificações - Normas



REGULAMENTO (UE) 2016/425

EN ISO 20344:2011 Equipamento de protecção individual - Métodos de ensaios para calçado

EN ISO 20345:2011 Equipamento de protecção individual - Calçado de segurança.
SBH P A E FO CI WR: Requisitos adicionais para aplicações particulares
SRC: Resistência em pisos escorregadios

Referências

Referências	Código de barras	COR	TAMANHO		
ESKIMSHNO38	3295249198305	Preto	38	5	-
ESKIMSHNO39	3295249190798	Preto	39	5	-
ESKIMSHNO40	3295249190804	Preto	40	5	-
ESKIMSHNO41	3295249190811	Preto	41	5	-
ESKIMSHNO42	3295249190828	Preto	42	5	-
ESKIMSHNO43	3295249190835	Preto	43	5	-
ESKIMSHNO44	3295249190842	Preto	44	5	-
ESKIMSHNO45	3295249190859	Preto	45	5	-
ESKIMSHNO46	3295249190866	Preto	46	5	-
ESKIMSHNO47	3295249190873	Preto	47	5	-
ESKIMSHNO48	3295249198312	Preto	48	5	-