

Marca: MENDI
Modelo: ARGOS S3


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Sapato em pele negra hidrofugada.

Sola em poliuretano de dupla densidade antiderrapante.

Forro interior 100% poliéster gofrado, almofadado, transpirável e resistente à abrasão.

Biqueira anti-esmagamento em aço com capacidade de resistência ao esmagamento até 200J.

Palmilha anti-perfuração em aço com capacidade de resistência à perfuração até 1100N.

Absorção de energia no calcanhar.

Sistema de aperto por cordões.

Palmilha de conforto termoformada, perfurada, respirável, anti estático, com tratamento antibacteriano, removível e lavável.

Tamanhos: 35-48

Biqueira de forma larga.

Concebido conforme a norma EN ISO 20345:2004.

Coeficiente de escorregamento entre 55% e 78% de acordo com os testes da norma EN 13287:2000.

Simbologia: S3 + CI + SRC

Certificado CE nº 0160118105 pelo INESCOP



FOTOGRAFIA

CONDIÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO

ÁREAS DE UTILIZAÇÃO:

- Construção civil
- Indústria
- Transportes
- Logística
- Acabamentos
- Distribuição

LIMPEZA:

- O calçado pode ser limpo e desinfetado com ajuda de um pano molhado em detergente com fraca concentração.
- Não deve utilizar um produto químico abrasivo ou corrosivo.

ARMAZENAMENTO:

- Armazenar num lugar arejado, ao abrigo da luz e da humidade.

Revisão:	Modificação:	Elaborado:	Aprovado:	Emissão:
0	Criação da ficha técnica	Dep. Técnico	Qualidade	Agosto 2012