

PUMA BLUE

Ref. 301.0-71-0



CAUCHO/EVA



APLICACIÓN Zapato de trabajo de uso general

DISEÑO A: Zapato (según clasificación del punto 4 de la norma EN ISO 20347)

CLASE II: Calzado todo caucho o todo polimérico (según Tabla 1 de la norma EN ISO 20347)

CATEGORÍA II

PROTECCIÓN **OB E A SRC** (ver recuadro para más información)

TALLAS 35 a 48 Europea

CORTE Caucho/EVA sin costuras

PESO 500 gr (par de la talla 41)

AJUSTE Tira flexible en la zona del talón

PLANTILLA Plantilla higiénica, anatómica y transpirable

SUELA Suela GUMLIGHT con unas inmejorables características de confort, gracias a un innovador material (caucho/EVA), uniendo las virtudes de durabilidad, abrasión y estabilidad del caucho, y la ligereza y el confort de la EVA. Gracias también a sus características antiestáticas ESD, y a su coeficiente antideslizante SRC, lo convierte en un innovador artículo con unas inmejorables prestaciones al uso

NORMATIVA Reglamento (UE) 2016/425
EN ISO 20347:2012 – Equipo de protección individual. Calzado de trabajo

Categorías de marcado del calzado de trabajo

OB	Requisitos básicos
O1	Como OB, más: Parte trasera cerrada Propiedades antiestáticas (A) Absorción de energía en la zona del talón (E)
O2	Como O1, más: Penetración y absorción de agua (WRU)
O3	Como O2, más: Resistencia a la perforación (P) Suela con resaltes

Categorías de resistencia al deslizamiento

SRA	Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con NaLS
SRB	Resistencia al deslizamiento sobre acero con glicerina
SRC	Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con NaLS y sobre acero con glicerina

Requisitos adicionales

P	Resistencia a la perforación
C	Parcialmente conductivo (resistencia máxima 100 kΩ)
A	Antiestático (rango de resistencia de 100 kΩ a 1000 MΩ)
HI	Aislamiento térmico al calor
CI	Aislamiento térmico al frío
E	Absorción de energía en la zona del talón (20 Julios)
WR	Resistencia al agua
M	Protección metatarsal
AN	Protección del tobillo
CR	Resistencia al corte
WRU	Penetración y absorción de agua
HRO	Resistencia al calor por contacto
FO	Resistencia a los hidrocarburos

Los valores indicados se basan en ensayos de laboratorio. El producto tendrá larga vida de servicio cuando se use siguiendo la información suministrada y su duración dependerá del tratamiento y aplicación del producto. La protección no será la adecuada o total si el producto está dañado, se usa de manera incorrecta o en aplicaciones no recomendadas. TRUENO SAFETY, S.L. declina toda responsabilidad por el uso indebido de este producto. En caso de duda consulte con nuestro servicio técnico.

Empresa Certificada:



TRUENO SAFETY, S.L.
Polig. Raposal, II C/ Alpargateros 19
26580 - Arnedo La Rioja - España
Tel.: +34 941 38 06 36
trueno@trueno.com
www.trueno.com

PUMA BLUE

Ref. 301.0-71-0



CAUCHO/EVA



APPLICATION General use occupational shoe

DESIGN A: Shoe (as per classification of section 4 of EN ISO 20347 Standard)

CLASS II: Footwear made of all rubber or all polymeric (as per Table 1 of EN ISO 20347 Standard)

CATEGORY II

PROTECTION **OB E A SRC** (see table below for more information)

SIZES 35 to 48 European

UPPER Rubber/EVA without sewings

WEIGHT 500 gr (pair in size 41)

ADJUSTMENT Flexible strip in the heel area

INSOLE Breathable, anatomic and hygienic insole

SOLE GUMLIGHT sole with unbeatable comfort characteristics, thanks to an innovative material (rubber/EVA), combining the virtues of durability, abrasion and stability of rubber, and the lightness and comfort of EVA. Thanks also to its ESD antistatic characteristics, and its SRC anti-slip coefficient, it makes it an innovative item with unbeatable performance in use.

NORMATIVE Regulation (EU) 2016/425
EN ISO 20347:2012 – Personal Protective Equipment.Occupational footwear

Occupational footwear marking categories

OB	Occupational basic requirements
O1	as OB, plus Closed heel area Antistatic property (A) Energy absorption of seat region (E)
O2	as O1, plus Upper water penetration and absorption (WRU)
O3	as O2, plus Penetration resistance (P) Cleated outsole

Slip resistance categories

SRA	Slip resistance on ceramic tile with NaLS
SRB	Slip resistance on steel with glycerin
SRC	Slip resistance on ceramic tile with NaLS and on steel with glycerin

Additional requirements

P	Penetration resistance
C	Partially Conductive (maximum resistance 100 kΩ)
A	Antistatic (resistance range of 100 kΩ to 1000 MΩ)
HI	Heat Insulation of sole complex
CI	Cold Insulation of sole complex
E	Energy absorption of seat region (20 Joules)
WR	Water resistance
M	Metatarsal protection
AN	Ankle protection
CR	Cut resistant
WRU	Water penetration and water absorption
HRO	Resistance to hot contact
FO	Resistance to fuel oil

The indicated values are based on laboratory tests. The product will have a long service life when used following the information provided and its duration will depend on the treatment and application of the product. Protection will not be adequate or complete if the product is damaged, used incorrectly or in non-recommended applications. TRUENO SAFETY, S.L. declines all responsibility for the improper use of this product. In case of doubt, consult our technical service.

Certified company:



TRUENO SAFETY, S.L.
Polig. Raposal, II C/ Alpargateros 19
26580 - Arnedo La Rioja - España
Tel.: +34 941 38 06 36
trueno@trueno.com
www.trueno.com