ONYX

CAPACETE DE ESTALEIRO COM DUPLA CONCHA E VISEIRA RETRÁTIL INTEGRADA
Ref.ª ONYX



Características produto

Capacete de estaleiro com dupla carcaça ABS e viseira retrátil PC. Desenho dinâmico e desportivo. 3 bandas têxteis com 6 pontos de fixação. Banda de suor de espuma. Ajustável: circunferência da cabeça de 53 a 63 cm com botão Rotor One-D. 2 possíveis posições do contorno da cabeça (alto/baixo) para um melhor conforto. Autocolantes retrorrefletores. Isolamento elétrico até 1000 VAC / 1500 VCC, proteção contra defeito de arco elétrico classe 1 (GS-ET 29). Visor com tratamento anti-embaciamento N e anti-riscos K com proteção contra os arcos elétricos e as projeções de metais em fusão e líquidos quentes.

Dupla carcaça ABS
Viseira policarbonato

COR
Branco

TAMANHO
Ajustável

Os produtos + - Vantagens utilizador

	Viseira integrada	Solução compacta e combinada
	Centro de gravidade equilibrado	Para uma utilização prolongada Redução dos transtornos musculoesqueléticos (DMS)
	Distância confortável entre a viseira e o rosto do utilizador	Boa ventilação, evita o embaciamento Compatibilidade com o uso de óculos
	Bloqueio fácil da viseira em duas posições	Segurança ótima: A viseira não levanta nem baixa involuntariamente
	Área de preensão da viseira melhorada	Utilização e maneabilidade garantidas, com ou sem luvas
	Refletividade lateral	Para uma maior visibilidade dos trabalhadores
	Sistema de aperto ergonómico "One-D Rotor"	Ajuste com uma mão, com ou sem luvas
	Duplo capacete ABS	Robustez melhorada, resistência à deformação lateral: maior proteção
	Viseira substituível	Substituição fácil das viseiras danificadas
	Clips de fixação para lanterna frontal	Concebido para fixar uma lanterna frontal com faixa elástica
	Forro de poliamida: 3 faixas têxteis com 6 pontos de fixação e faixa regulável em posição alta ou baixa	Melhor distribuição do peso em caso de choque e conforto de utilização garantido
	Saco de arrumação em microfibra	Fácil de arrumar para uma vida útil prolongada do produto
	Um design moderno inspirado do universo do desporto e que oferece uma dupla proteção para os ambientes de trabalho	

	difícil e riscos elétricos a preço acessível para todos os utilizadores.
	Anti-riscos K
	Anti-embaciamento N
	UV400

Certificações - Normas

REGULAMENTO (UE) 2016/425

EN397:2012 + A1:2012 Capacetes de protecção para a indústria
MM: Projecções de metal em fusão
LD: Deformação lateral
-20°C +50°C: Utilização: Temperatura muito baixa - -20ºC/+50ºC
440VAC: isolamento eléctrico



EN50365:2002 Capacetes electricamente isolantes para utilização em instalações de baixa tensão
CLASSE 0: Capacete electricamente isolante - Classe 0

EN166:2001 Proteção individual dos olhos - Especificação
1 AT 8-1-0 9 KN: Lentes
3 8-1 9 AT: Armações

EN170:2002 Filtros ultravioletas
2C-1.2: Escalão

GS-ET 29:2011-05 Requisitos adicionais de protecção do arco eléctrico.
8-1-0: Lentes



CLASSE 1: Classe
CLASSE 0: Classe de transmissão luminosa = Classe 1: (50% ≤ VLT(D65) < 75%) Classe 0: (VLT(D65) ≥ 75%).
8-1: Armações

USA STANDARDS

ANSI-ISEA Z89.1:2014 Instituto Nacional das Normas Americanas - Protecção Industrial da cabeça - Tipos e Classes dos capacetes de segurança



CLASSE E Class E: Classe de proteção elétrica =>Classe E: Elétrica (teste efetuado a 20.000V)
TIPO I Type 1: Tipo de proteção no impacto: TIPO #: Impacto no topo da cabeça + Inflamabilidade + Penetração
53-63 cm: Tamanhos / Dimensões



ANSI-ISEA Z87.1:2015 Instituto Americano de Normalização - Dispositivos profissionais e educativos de proteção dos olhos e do rosto
Z87+ U6 D3: Desempenhos

Referências

Referências	Código de barras	COR	TAMANHO		
ONYXBJ	3295249228842	Branco	Ajustável	6	-