

VISOR FLASH



WISEIRA INJECTADA POLICARBONATO

Ref.^a VISORFLASH



Características produto

Viseira de policarbonato injectado, contra o arco eléctrico e o risco térmico. Tom verde para uma melhor transmissão da luz.

Policarbonato.

COR
Verde

TAMANHO
Sem tamanho

Os produtos + - Vantagens utilizador

Proteção: 14cal/cm² (ASTM)

Proteção máxima contra os arcos elétricos



Proteção curva do queixo

Nenhum incómodo nos movimentos do utilizador

Tonalidade verde claro que proporciona 55% de transmissão de luz visível

Perceção das cores mantida
Maior luminosidade percebida

Polycarbonato injectado de 2 a 2,3 mm de espessura (normal) .

Resistência máxima ao impacto e ao calor radiante.

A proteção da face contra os riscos de arcos elétricos adaptada aos capacetes de segurança DELTA PLUS*

* exceto gama Granite / Diamond VI



Anti-embaciamento



Anti-riscos



UV400

Certificações - Normas



REGULAMENTO (UE) 2016/425

EN166:2001 Proteção individual dos olhos - Especificação
1FT 8: Lentes

EN170:2002 Filtros ultravioletas
UV 2C-1.7: Escalão

GS-ET 29:2011-05 Requisitos adicionais de protecção do arco eléctrico.



VISOR-U 8-2-1: Lentes

VISOR-HOLDER 8-1-1: Lentes

CLASSE VISOR-U:2 ,VISOR-HOLDER:1: Classe

CLASSE 1: Classe de transmissão luminosa = Classe 1: ($50\% \leq VLT(D65) < 75\%$) Classe 0: ($VLT(D65) \geq 75\%$).

USA STANDARDS



ASTM-F-2178-12 Método de teste padrão para determinar o índice de arco eléctrico e especificação padrão para os produtos de proteção facial.

14 cal/cm²: Valor de Protecção (ATPV)

1+ 2: Categoria



ANSI Z87.1-2010 Instituto Americano de Normalização - Dispositivos profissionais e educativos de proteção dos olhos e do rosto

Z87+ U6 L1.7: Resistência ao impacto

Referências

Referências	Código de barras	COR	TAMANHO		
VISORF14	3295249215248	Verde	Sem tamanho	25	-