





Orthomat® Standard

Resolve rapidamente os problemas resultantes da fadiga estacionária em locais de trabalho de ambiente seco.



- Tapete antifadiga em espuma de camada única versátil.
- Isola os funcionários que trabalham de pé contra os efeitos do frio nos pavimentos de betão.
- Leve, fácil de transportar e reposicionar.
- Mais adequado para ambientes secos.
- Versão de alta visibilidade disponível com bordas amarelas brilhantes.
- Ideal para uso industrial leve.
- A superfície texturizada proporciona uma boa aparência.
- Disponível em esteiras e rolos.
- Ideal para uso industrial ligeiro, em que o utilizador não se gira regularmente a partir de uma posição tapetes.
- Testado contra o fogo de acordo com BS EN 13501-1.



Estilos disponíveis

Black

Grey

Safety

Componentes

Número de parte	Dimensões	Cor	Peso (kg)
AF060005C	1,2 m x por metro linear	Cinzentos	3.2
AF060005	1,2 m x 18,3 m	Cinzentos	58.55
AF010003C	0,9 m x por metro linear	Preto	1.6
AF010003	0,9 m x 18,3 m	Preto	40
AF010002	0,9 m x 1,5 m	Preto	3.27
AF010706C	1,2 m x por metro linear	Preto/Amarelo	2.1
AF010706	1,2 m x 18,3 m	Preto/Amarelo	70
AF010703C	0,9 m x por metro linear	Preto/Amarelo	3.01
AF060003C	0,9 m x por metro linear	Cinzentos	2
AF060003	0,9 m x 18,3 m	Cinzentos	40
AF060002	0,9 m x 1,5 m	Cinzentos	3.27
AF010702	0,9 m x 1,5 m	Preto/Amarelo	3.27
AF010701	0,6 m x 0,9 m	Preto/Amarelo	1.31
AF010005C	1,2 m x por metro linear	Preto	2.1
AF010001	0,6 m x 0,9 m	Preto	1.31
AF010703	0,9 m x 18,3 m	Preto/Amarelo	40
AF060001	0,6 m x 0,9 m	Cinzentos	1.31
AF010005	1,2 m x 18,3 m	Preto	58.55

Especificação técnica

Material	Espuma de PVC de célula aberta
Acabamento da superfície	Cristalizado
Altura do produto	9,5 mm
Comprimento do rolo	18.3 m
Dimensão da extremidade de segurança	100 mm
Tempertaura mínima de funcionamento	0°C
Temperatura máxima de funcionamento	+60°C
Resistência ambiental	Indicado para zonas interiores secas
Aplicações comuns	Linhas de produção, áreas de montagem, estações de embalagem, bancadas de trabalho
Método de instalação	Colocar solto
Método de limpeza	Escovar/passar a pano a superfície
Teste ignífugo	BS EN 13501-1 Classee Dfl - s1
Garantia	1 ano quando utilizado em ambiente seco
Adesivo permanente recomendado pela F.Ball	F44
Agente de aderência recomendado pela F.Ball	F41
Adesivo recomendado pela F.Ball para áreas de trabalho intensivo/húmidas	F74, F81, F84

Baixar