





Orthomat® Ribbed

Tapete anti-fadiga canelado para locais de trabalho secos




- Tapete antifadiga em espuma de camada única versátil.
- Isola os funcionários que trabalham de pé contra os efeitos do frio nos pavimentos de betão.
- Leve, fácil de transportar e reposicionar.
- Mais adequado para ambientes secos.
- Versão de alta visibilidade disponível com bordas amarelas brilhantes.
- Ideal para uso industrial leve.
- A superfície canelada proporciona uma boa aparência.
- Disponível em esteiras e rolos.
- Ideal para uso industrial ligeiro, em que o utilizador não se gira regularmente a partir de uma posição tapetes.
- Testado contra o fogo de acordo com BS EN 13501-1.



Estilos disponíveis



Black



Grey



Grey/Yellow

Componentes

Número de parte	Dimensões	Cor	Peso (kg)
AL060005	1,2 m x 18,3 m	Cinzeno	51
AL010004	1,2 m x 18,3 m	Preto	51
AL060704C	1,2 m x por metro linear	Cinzeno/Amarelo	4
AL060004C	0,6 m x por metro linear	Cinzeno	1.9
AL060004	0,6 m x 18,3 m	Cinzeno	25
AL010003C	0,9 m x por metro linear	Preto	2
AL010003	0,9 m x 18,3 m	Preto	38
AL060703	0,9 m x 18,3 m	Cinzeno/Amarelo	38
AL060702	0,9 m x 1,5 m	Cinzeno/Amarelo	3
AL060002	0,9 m x 1,5 m	Cinzeno	3
AL060001	0,6 m x 0,9 m	Cinzeno	1.5
AL060704	1,2 m x 18,3 m	Cinzeno/Amarelo	51
AL060003C	0,9 m x por metro linear	Cinzeno	2
AL060003	0,9 m x 18,3 m	Cinzeno	38
AL010002	0,9 m x 1,5 m	Preto	3
AL060701	0,6 m x 0,9 m	Cinzeno/Amarelo	1.5
AL010006C	0,6 m x por metro linear	Preto	1.7
AL010006	0,6 m x 18,3 m	Preto	31
AL060703C	0,9 m x por metro linear	Cinzeno/Amarelo	2
AL010001	0,6 m x 0,9 m	Preto	1.5
AL060005C	1,2 m x por metro linear	Cinzeno	4
AL010004C	1,2 m x por metro linear	Preto	4

Especificação técnica

Material	Espuma de PVC de célula aberta
Acabamento da superfície	Canelado
Altura do produto	9,5 mm
Dimensão da extremidade de segurança	100 mm
Tempertura mínima de funcionamento	0°C
Temperatura máxima de funcionamento	+60°C
Resistência ambiental	Indicado para zonas interiores secas
Aplicações comuns	Linhas de produção, áreas de montagem, estações de embalagem, bancadas de trabalho
Método de instalação	Colocar solto
Método de limpeza	Escovar/passar a pano a superfície
Teste ignífugo	BS EN 13501-1 Classee Dfl - s1
Garantia	1 ano quando utilizado em ambiente seco
Adesivo permanente recomendado pela F.Ball	F44
Agente de aderência recomendado pela F.Ball	F41
Adesivo recomendado pela F.Ball para áreas de trabalho intensivo/húmidas	F74, F81, F84

Baixar