







Deckplate

Alívio da fadiga em ambientes complexos



- Reduz a fadiga associada a estar de pé para os trabalhadores do setor.
- Este tapete de camada dupla proporciona um equilíbrio entre conforto e resistência ao desgaste.
- A superfície resistente garante uma longa vida útil em condições de uso normal.
- O padrão quadriculado é adequado para ambientes industriais.
- A superfície auto-extintora (testada de acordo com a norma BS EN 13501-1) oferece resistência a muitos produtos químicos industriais.
- Versão de alta visibilidade disponível com rebordos amarelos brilhantes.
- Os rebordos biselados ajudam a reduzir o risco de tropeçar.



Estilos disponíveis



Standard



Safety

Componentes

Número de parte	Dimensões	Cor	Peso (kg)
SD010702	0.9 m x 1.5 m	Preto/Amarelo	8.86
SD010701	0.6 m x 0.9 m	Preto/Amarelo	4
DP010007C	1.2 m x por metro linear	Preto	9
DP010007	1.2 m x 18.3 m	Preto	166
DP010005C	0.9 m x por metro linear	Preto	8
DP010005	0.9 m x 18.3 m	Preto	108
DP010906	0.9 m x 6 m	Preto	35.42
DP010903	0.9 m x 3 m	Preto	17.71
DP010915	0.9 m x 1.5 m	Preto	8.86
DP010004C	0.6 m x por metro linear	Preto	3.93
DP010004	0.6 m x 18.3 m	Preto	71.92
DP010609	0.6 m x 0.9 m	Preto	3.54
SD010709	1.5 m x 15 m	Preto/Amarelo	178
SD010709C	1.5 m x por metro linear	Preto/Amarelo	9.7
DP010011	1,5 m x 15 m	Preto	178
DP010011C	1.5 m x por metro linear	Preto	9.7
SD010708C	1.2 m x por metro linear	Preto/Amarelo	6
SD010708	1.2 m x 18.3 m	Preto/Amarelo	152
SD010707C	0.9 m x por metro linear	Preto/Amarelo	6.2
SD010707	0.9 m x 18.3 m	Preto/Amarelo	114
SD010706C	0.6 m x por metro linear	Preto/Amarelo	5
SD010706	0.6 m x 18.3 m	Preto/Amarelo	93
SD010704	0.9 m x 6 m	Preto/Amarelo	44
SD010703	0.9 m x 3 m	Preto/Amarelo	22

Especificação técnica

Material	Superfície superior em vinil com base em espuma de PVC (junção por fusão, não por colagem)
Acabamento da superfície	Padrão Diamante
Altura do produto	15 mm
Comprimento do rolo	18.3 m
Tempertura mínima de funcionamento	0°C
Temperatura máxima de funcionamento	+60°C
Resistência a produtos químicos	A superfície superior de PVC oferece resistência limitada a produtos químicos e óleos
Resistência ambiental	Indicado para zonas interiores secas
Aplicações comuns	Áreas de Embalamento, Montagem e Produção onde ocorram viragens regulares
Método de instalação	Colocar solto
Método de limpeza	Escovar/passar a pano a superfície
Teste ignífugo	BS EN 13501-1 Classe Cfl - s1
Garantia	3 anos quando utilizado em ambiente seco

Baixar