




Orthomat® Premium

Reduz a fadiga de quem trabalha em pé e se movimenta no trabalho



- Propriedades excepcionais de redução da fadiga: um verdadeiro investimento o máximo conforto e durabilidade.
- Construção em duas camadas para um máximo de conforto e de durabilidade.
- Superfície resistente e articulada para uma excelente resistência ao desgaste.
- Isolamento contra os efeitos do frio dos pavimentos de betão.
- A camada de base de baixa densidade oferece uma proteção debaixo dos.
- Ideal para locais exigentes, especialmente quando é necessário virar regularmente.
- Rebordos inclinados para reduzir os riscos de tropeçar.
- Disponível numa gama de cores.
- Testado contra o fogo segundo a norma BS EN 13501-1.



Estilos disponíveis



Verde



Azul



Preto



Preto / amarelo

Componentes

Número de parte	Dimensões	Cor	Peso (kg)
FF010703C	0,9 m x por metro linear	Preto/Amarelo	3.8
FF010703	0.9 m x 18,3 m	Preto/Amarelo	24.71
FF010702	0.9 m x 1.5 m	Preto/Amarelo	4.99
FF010701	0.6 m x 0.9 m	Preto/Amarelo	2
FF040003C	0,9 m x por metro linear	Verde	3.8
FF040003	0,9 m x 18,3 m	Verde	61
FF020003C	0,9 m x por metro linear	Azul	3.8
FF020003	0,9 m x 18,3 m	Azul	61
FF010006C	1,2 m x por metro linear	Preto	5.1
FF010006	1,2 m x 18,3 m	Preto	93.5
FF010005C	0,6 m x por metro linear	Preto	2.49
FF010005	0,6 m x 18,3 m	Preto	45.6
FF010004	0,9 m x 3,65 m	Preto	12.15
FF010003C	0,9 m x por metro linear	Preto	3.8
FF010003	0,9 m x 18,3 m	Preto	61
FF010002	0,9 m x 1,5 m	Preto	4.99
FF010001	0,6 m x 0,9 m	Preto	2

Especificação técnica

Material	Espuma de PVC de célula aberta
Acabamento da superfície	Cristal
Altura do produto	12,5 mm
Comprimento do rolo	18.3 m
Tempertaura mínima de funcionamento	0°C
Temperatura máxima de funcionamento	+60°C
Resistência ambiental	Indicado para zonas interiores secas
Aplicações comuns	Linhas de produção, áreas de montagem, estações de embalamento, bancadas de trabalho, Retail counters
Método de instalação	Colocar solto
Método de limpeza	Escovar/passar a pano a superfície
Teste ignífugo	BS EN 13501-1 Classe Dfl - s1
Garantia	2 anos quando utilizado em ambiente seco

Baixar