INDUSTRIAL DOMÉSTICO



FOOD TEX SILVER

CE CAT. III

ref. GSS-008

EN 388 — 1 0 1 1 X

EN ISO 374-1 Tipo B — K L T

EN ISO 374-5 — VIRUS



DESCRIPCIÓN

Guante satinado realizado en látex natural.
Libre de ceras y siliconas.
Bajo contenido en proteínas.
Diseño anatómico con dedos curvados para lograr máximo confort.
Palma y dedos con relieve.
300 ± 10 mm de longitud total.
Puede causar reacciones alérgicas a personas sensibilizadas al látex natural.

MANTENIMIENTO Y LAVADO

Almacenar en su embalaje original en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y de la luz solar.
Se puede limpiar con un paño húmedo.
No lavar.

PICTOGRAMAS DE MARCADO

EN 388 PROTECCIÓN RIESGO MECÁNICOS

NIVEL DE RENDIMIENTO
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F (P)
- Resistencia a la abrasión
- Resistencia a los cortes
- Resistencia al desgarro
- Resistencia a la perforación
- Resistencia al corte EN ISO 13997
- Protección contra impactos

PROTECCIÓN QUÍMICA ESPECÍFICA

EN ISO 374-1 Tipo A	EN ISO 374-1 Tipo B	EN ISO 374-1 Tipo C
U V W X Y Z	X Y Z	Z

A	Metanol	**J**	n-Heptano
B	Acetona	**K**	Hidróxido sódico al 40%
C	Acetonitrilo	**L**	Ácido sulfúrico al 96%
D	Diclorometano	**M**	Ácido nítrico al 65%
E	Disulfuro de carbono	**N**	Ácido acético al 99%
F	Tolueno	**O**	Amoniaco al 25%
G	Dietilamina	**P**	Peróxido de hidrógeno al 30%
H	Tetrahidrofurano	**S**	Ácido fluorhídrico al 40%
I	Acetato de etilo	**T**	Formaldehido al 37%

EN 407 PROTECCIÓN RIESGO TÉRMICOS (CALOR Y/O FUEGO)

NIVEL DE RENDIMIENTO
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
- Comportamiento al fuego
- Resistencia al calor de contacto
- Resistencia al calor convectivo
- Resistencia al calor radiante
- Resistencia a las pequeñas proyecciones de metal fundido
- Resistencia a las grandes proyecciones de metal fundido

PROTECCIÓN CONTRA LOS MICROORGANISMOS

EN ISO 374-5
Protección contra bacterias y hongos

EN ISO 374-5
Protección contra bacterias, hongos y virus

VIRUS

EN 511 PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO

NIVEL DE RENDIMIENTO
0-4 0-4 0ó1
- Resistencia al frío convectivo
- Resistencia al frío de contacto
- Permeabilidad al agua

EN 381-7 PROTECCIÓN CONTRA EL CORTE

CLASE 0 16±0,2 m/s
CLASE 1 20±0,2 m/s
CLASE 2 24±0,2 m/s

CLASE (*)

PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS ELÉCTRICOS

EN 60903

PROTECCIÓN BOMBEROS


EN 659

Nota: Un nivel marcado como "X" significa que no ha sido testado / no se requiere protección

INDUSTRIAL DOMÉSTICO



TABLA DE TALLAS Y MEDIDAS DEL USUARIO



Tallas	6	7	8	9	10	11
Circunferencia de la mano en mm (a)	152	178	203	229	254	279
Longitud de la mano en mm (b)	160	171	182	192	204	215
Longitud total del guante en mm (c)	220	230	240	250	260	270

USO RECOMENDADO


Envasado, procesos de carnes y pescados, mataderos e industria química.



ESPECIFICACIONES

PRODUCTO QUIMICO	Nivel Permeacion (0-6)	Nivel Degradacion
(**A**) Metanol	6	-10.8 %
(**K**) Hidróxido sódico (40%)	4	28.9 %
(**L**) Ácido sulfúrico (96%)	6	-8.2 %







Packaging 1 par bolsa | 12 pares bolsón | 144 pares caja

COLOR	MATERIAL DE SOPORTE	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	PESO / GROSOR DEL SOPORTE	TALLAS	CODIGO EAN	EMBALAJE
Azul	-	Latex natural	0.42±0.03 mm	7 8 9 10	8430951030511 8430951030528 8430951030535 8430951030542	1 PAR / BOLSA 12 PARES / BOLSÓN 144 PARES / CAJA

Este producto es conforme al Reglamento (UE) 2016/425 en base a la aplicación de los apartados que correspondan de las normas EN 388, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5 y EN 420.

Los valores indicados se basan en ensayos de laboratorio. El producto tendrá larga vida de servicio cuando se use siguiendo la información suministrada y su duración dependerá del tratamiento y aplicación del producto. La protección no será la adecuada o total si el producto está dañado, se usa de manera incorrecta o en aplicaciones no recomendadas. 3L INTERNACIONAL declina toda responsabilidad por el uso indebido de este producto.

En caso de duda consultar con nuestro servicio técnico.

Empresa Certificada: N.R.S. 39-04347/S

3L hi-tech specialized working gloves safety, design & comfort

3L INTERNACIONAL, S.A.
Avda. Santa Cruz 36
39100 - Santa Cruz de Bezana
Cantabria - España (SPAIN)
Tel.: +34 942 58 23 23 / Fax.: +34 942 58 23 24
3l@3linternacional.com **www.3linternacional.com**

CERTIFIED LR ISO 9001 · ISO 14001 — UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 001

14004/1 FT
16/03/20