INDUSTRIAL DOMÉSTICO



NITRIL 410

ref. GSS-006

CE CAT. III

EN 388	EN ISO 374-1 Tipo A	EN ISO 374-5
4101X	AJLOPT	



DESCRIPCIÓN

Formulado especialmente en látex de butadieno-acrilonitrilo.
Libre de ceras y siliconas.
Flexibles y confortables para la protección de la mano.
Excelente resistencia a la abrasión.
Químicamente endurecido para resistir contra la mayoría de los solventes, incluyendo aromáticos y petróleo.
No se hinchan o degradan con grasas.
410 ± 10 mm de longitud total.

MANTENIMIENTO Y LAVADO

Almacenar en su embalaje original en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y de la luz solar.
Se puede limpiar con un paño húmedo.
No lavar.

PICTOGRAMAS DE MARCADO

EN 388 PROTECCIÓN RIESGO MECÁNICOS

NIVEL DE RENDIMIENTO
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F (P)
- Protección contra impactos
- Resistencia al corte EN ISO 13997
- Resistencia a la perforación
- Resistencia al desgarro
- Resistencia a los cortes
- Resistencia a la abrasión

PROTECCIÓN QUÍMICA ESPECÍFICA

EN ISO 374-1 Tipo A	EN ISO 374-1 Tipo B	EN ISO 374-1 Tipo C
U V W X Y Z	X Y Z	Z

A Metanol
B Acetona
C Acetonitrilo
D Diclorometano
E Disulfuro de carbono
F Tolueno
G Dietilamina
H Tetrahidrofurano
I Acetato de etilo
J n-Heptano
K Hidróxido sódico al 40%
L Ácido sulfúrico al 96%
M Ácido nítrico al 65%
N Ácido acético al 99%
O Amoniaco al 25%
P Peróxido de hidrógeno al 30%
S Ácido fluorhídrico al 40%
T Formaldehido al 37%

EN 407 PROTECCIÓN RIESGO TÉRMICOS (CALOR Y/O FUEGO)

NIVEL DE RENDIMIENTO
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
- Resistencia a las grandes proyecciones de metal fundido
- Resistencia a las pequeñas proyecciones de metal fundido
- Resistencia al calor radiante
- Resistencia al calor convectivo
- Resistencia al calor de contacto
- Comportamiento al fuego

PROTECCIÓN CONTRA LOS MICROORGANISMOS

EN ISO 374-5
Protección contra bacterias y hongos

EN ISO 374-5
Protección contra bacterias, hongos y virus

VIRUS

EN 511 PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO

NIVEL DE RENDIMIENTO
0-4 0-4 061
- Permeabilidad al agua
- Resistencia al frío de contacto
- Resistencia al frío convectivo

EN 381-7 PROTECCIÓN CONTRA EL CORTE

CLASE 0 16±0,2 m/s
CLASE 1 20±0,2 m/s
CLASE 2 24±0,2 m/s

CLASE (*)

PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS ELÉCTRICOS

EN 60903

PROTECCIÓN BOMBEROS


EN 659

Nota: Un nivel marcado como "X" significa que no ha sido testado / no se requiere protección

INDUSTRIAL DOMÉSTICO



TABLA DE TALLAS Y MEDIDAS DEL USUARIO



Tallas	6	7	8	9	10	11
Circunferencia de la mano en mm (a)	152	178	203	229	254	279
Longitud de la mano en mm (b)	160	171	182	192	204	215
Longitud total del guante en mm (c)	220	230	240	250	260	270

USO RECOMENDADO


Mantenimiento, galvanoplastia, alimentos, industria química y pintura.



ESPECIFICACIONES

PRODUCTO QUIMICO	Nivel Permeacion (0-6)	Nivel Degradacion
(**A**) Metanol	3	49.0 %
(**J**) n-heptano	6	5.8 %
(**L**) Ácido sulfúrico (96%)	4	61.5 %
(**O**) Hidróxido amónico (25%)	5	-10.5 %
(**P**) Peróxido de hidrógeno (30%)	6	-8.6 %
(**T**) Formaldehído (37%)	6	-12.3 %







Packaging 1 par bolsa | 12 pares bolsón | 72 pares caja

COLOR	MATERIAL DE SOPORTE	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	PESO / GROSOR DEL SOPORTE	TALLAS	CODIGO EAN	EMBALAJE
Verde	Flocado de Algodón	Nitrilo	0.51 ± 0.03 mm	8 9 10	8430961355048 8430961355062 8430961355086	1 PAR / BOLSA 12 PARES / BOLSÓN 72 PARES / CAJA

Este producto es conforme al Reglamento (UE) 2016/425 en base a la aplicación de los apartados que correspondan de las normas EN 388, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5 y EN 420.

Los valores indicados se basan en ensayos de laboratorio. El producto tendrá larga vida de servicio cuando se use siguiendo la información suministrada y su duración dependerá del tratamiento y aplicación del producto. La protección no será la adecuada o total si el producto está dañado, se usa de manera incorrecta o en aplicaciones no recomendadas. 3L INTERNACIONAL declina toda responsabilidad por el uso indebido de este producto.

En caso de duda consultar con nuestro servicio técnico.

N.R.S. 39-04347/S

3L hi-tech specialized working gloves safety, design & comfort

3L INTERNACIONAL, S.A.
Avda. Santa Cruz 36
39100 - Santa Cruz de Bezana
Cantabria - España (SPAIN)
Tel.: +34 942 58 23 23 / Fax.: +34 942 58 23 24
3l@3linternacional.com www.3linternacional.com

ISO 9001 ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification
Nº ES098653-1 ES098654-1

14015/4 FT 30/07/20