

FICHA TÉCNICA/TECHNICAL INFORMATION

SKINNER (ref. WX-015)

CE CAT II

Nylon y licra sin costuras con recubrimiento de PU
Seamless nylon & Lycra glove with PU coating



DESCRIPCIÓN

Guante confeccionado con acabado de alta sensibilidad que unido a la mano conforma una adaptación perfecta, desconocida hasta ahora.

Recubrimiento PU con soporte de nylon y licra sin costuras.

Muy buena resistencia a la abrasión.

Muy alta dexteridad y confort.

Diseño ergonómico.

Extraordinario agarre.



DESCRIPTION

Glove produced with a high sensibility finish that, joint with the hand, gives a perfect adaptation unknown until now..

Seamless nylon & Lycra support with PU coating.

Very good abrasion resistance.

Very high dexterity and comfort.

Ergonomic design.

Excellent grip.

APLICACIONES

Industria blanca del electrodoméstico, automotriz, electrónica, papel y cartón, tapiceros, manipulación de piezas muy pequeñas, tornillería de bajo calibre y otras similares.

APPLICATIONS

Household appliances, automotive sector, electronics, paper and carton, manipulation of small components, small calibre screws and similar.

MARCAJE

Abrasión:	Nivel 3
Corte por cuchilla:	Nivel 1
Desgarro:	Nivel 2
Perforación:	Nivel 0

MARKING

Abrasion resistance:	Level 3
Blade cut resistance:	Level 1
Tear resistance:	Level 2
Puncture resistance:	Level 0

ESPECIFICACIONES

Color:	Jaspeado / Negro
Materiales:	Nylon, licra y PU
Tallas:	6, 7, 8, 9 & 10
Normas:	EN 420 & EN 388

SPECIFICATIONS

Colour:	Veined / Black
Materials:	Nylon, Lycra and PU
Sizes:	6, 7, 8, 9 & 10
Norms:	EN 420 & EN 388

Este guante es conforme a las exigencias esenciales de Sanidad y Seguridad que le son de aplicación de acuerdo con el Real Decreto 1407/1992 y a sus modificaciones posteriores (O.M. del 16/05/1994, RD 159/1995 y O.M. de 20/02/1997) en base a la aplicación de los apartados que correspondan de las normas EN 420 y EN 388

This glove is in conformity with the essential requirements of Health and Security that are in application of agreement with the Royal decree 1407/1992 and further modifications (O.M. of 16/05/1994, RD 159/1995 and O.M. of 20/02/1997) on the basis of the application of the steps that fit with the norms EN 420 and EN 388

Los valores indicados se basan en ensayos de laboratorio. 3L Internacional declina toda responsabilidad por el uso indebido de estos productos. En caso de duda consultar con nuestro servicio técnico.

The values indicated are based in laboratory tests. 3L Internacional declines all responsibility for the inappropriate use of these products. In case of hesitation contact with our technical department.

11119 FT
05/03/12

PROTECCIÓN MECÁNICA



N.R.S. 39-04347/S

ES038714-1

ES038715-1