

TER300



LUVA SOLDADOR CRUTE DE BOVINO ANTI-CALOR

Ref.^a TER300



Características produto

Pele croute de vaca tratamento anticalor (THT). Reforço de pele na palma. Mão e manguito forrados de algodão. Cosido a fio de Kevlar® Technology. Corte americano. Comprimento : 40 cm

Pele croute de vaca com tratamento anti-calor. Espessura > 1,2 mm em cada capa.

Manguito forrado: algodão 270 g/m².

Forro mão: algodão 160 g/m².

Fio Kevlar®.

COR

Azul-Amarelo

TAMANHO

09, 10

Os produtos + - Vantagens utilizador



A construção da luva em sobreposição de capas

Proteção contas os efeitos do calor de contacto



Costuras em fio Kevlar®

Auto-extinguível

Pele anti-calor com tratamento THT

Redução da propagação em contacto com a chama
Elevada flexibilidade da pele

Certificações - Normas



REGULAMENTO (UE) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Exigências gerais

1: A destreza (entre 1 e 5)

EN388:2016+A1:2018 Luvas contra os riscos Mecânicos (Níveis obtidos na palma)

3: Resistência à abrasão (entre 1 e 4)

1: Resistência ao corte (de 1 a 5)

4: Resistência ao rasgo (entre 1 e 4)

4: Resistência à perfuração (1 a 4)

X: Resistência ao corte por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F).



EN407: 2020 Luvas contra os riscos de Calor e chama (Um "X" = ensaio não realizado)

4: Resistência à propagação de chamas.

3: Resistência ao calor de contato (entre 1 e 4)

3: Resistência ao calor convectivo (entre 1 e 4)

1: Resistência à radiação de calor (entre 1 e 4)

4: Resistência a pequenas projecções de metal líquido (de 1 a 4)

X: Resistência a grandes projecções de metal em fusão (entre 1 e 4)



EN12477:2001/A1:2005 Luvas para soldadores

TIPO A: Soldador – Menor destreza - Outros processos de soldagem – tipo A

Referências

Referências	Código de barras	COR	TAMANHO		
TER30009	3295249254933	Azul-Amarelo	09	60	6
TER30010	3295249254674	Azul-Amarelo	10	60	6