

CHEMSAFE PLUS VV836



LUVA PVC/NITRILU SUORTE POLIAMIDA - MÃO REVESTIDO PVC/NITRILU - 30 CM

Ref.^a VV836



Características produto

Duplo revestimento de PVC/nitrilo em suporte poliamida. Agulha 18. Terceiro revestimento de PVC/nitrilo rugoso na mão. Comprimento: 30 cm. Espessura: 1 mm sobre a punho - 1,10 mm sobre a palma.

Suporte: 100% poliamida.
Revestimento: PVC/nitrilo.

COR

Azul

TAMANHO

09, 10, 11

Utilizações produto - Riscos



Biológicos



Químicos



Partículas

CHEM D-FINDER



Os produtos + - Vantagens utilizador



0%
SILICONE
LATEX/DMF



Agulha 18

Leveza e flexibilidade



Mão de estrutura rugosa

Excelente preensão

Triplo revestimento PVC/nitrilo

Boa resistência à abrasão

Suporte 100% poliamida

Excelente conforto

Certificações - Normas



REGULAMENTO (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Exigências gerais

EN388:2016 Luvas contra os riscos Mecânicos (Níveis obtidos na palma)



- 3: Resistência à abrasão (entre 1 e 4)
- 1: Resistência ao corte (de 1 a 5)
- 2: Resistência ao rasgo (entre 1 e 4)
- 1: Resistência à perfuração (1 a 4)
- A: Resistência ao corte por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F).

EN ISO 374-1:2016 Luvas de protecção contra os produtos químicos e microorganismos - Parte 1: Terminologia e requisitos de desempenho para os riscos químicos.



- TIPO A: Tipo A - Estanque ao ar e à água de acordo com a EN ISO 374-2:2019.
Resistência de permeação a pelo menos 6 produtos químicos ao nível 2, de acordo com a EN16523-1:2015.
- .. Determinação da resistência à degradação por produtos químicos, em conformidade com a EN ISO 374-4:2019. Parte 4: Determinação da resistência à degradação por produtos químicos.
- K 6 > 480 mn: Soda cáustica 40 % (K) CAS 1310-73-2
 - L 4 > 120 mn: Ácido sulfúrico 96 % (L) CAS 7664-93-9
 - M 2 > 30 mn: Ácido nítrico 65% (M) CAS 7697-37-2
 - N 2 > 30 mn: Ácido acético 99% (N) CAS 64-19-7
 - P 6 > 480 mn: Peróxido de hidrogénio 30% (P) 7722-84-1
 - T 6 > 480 mn: Formaldeído 37% (T) CAS 50-00-0

EN ISO 374-5: 2016 Luvas de proteção contra os produtos químicas e microorganismos - Parte 5: Terminologia e requisitos de performance para os rscos contra os microorganismos. VÍRUS.



BACTERIAS + FUNGOS : Estanque ao ar e à água de acordo com a EN ISO 374-2:2019.

Referências

Referências	Código de barras	COR	TAMANHO		
VV836BL09	3295249213435	Azul	09	60	6
VV836BL10	3295249213442	Azul	10	60	6
VV836BL11	3295249213459	Azul	11	60	6