EN ISO 21420

4144X

X1XXXX

Regulamento da UE 2016/425 atestado nº 0075/057/162/10/21/1846 entregue pelo CTC, organismo notificado nº 0075

# DOC/C

## LUVAS DE MANUSEAMENTO




**EN388:2016**

| | Levels: |
|---|---|
| Resistência à abrasão: | ●●●● |
| Resistência ao corte por lâmina: | ●○○○ |
| Resistência ao rasgamento: | ●●●● |
| Resistência à perfuração por punção | ●●●● |
| Resistência ao corte de acordo com a EN ISO 13997: | X |

**EN407**

| | Levels: |
|---|---|
| Comportamento ao fogo: | X |
| Calor do contato: | ●○○○ |
| Calor por convecção: | X |
| Calor radiante: | X |
| Pequenas projeções de metal líquido: | X |
| Grandes projeções de metal líquido: | X |

| Tamanhos | Pacotes |
|---|---|
| 9- 10 – 11 | 10 por pacotes - 100 por caixa |

**EPI Categoría II**

Luva de manuseamento (estilo «estivador») com a palma da mão e a ponta dos dedos em couro natural de vaca fendido, parte de trás em tela de algodão com reforço em couro natural de vaca fendido. Aperto elástico na parte de trás. Proteção da artéria com couro de vaca fendido. Punho de 8 cm em tela de algodão pesado.

## PRINCIPAIS VANTAGENS

- **PROTEÇÃO**
- **RESISTÊNCIA**
- **SUAVIDADE**

## SETORES

Todos os setores

**LEBON International S.à.r.l**
Immeuble Laccolith
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35