



Regulamento da UE 2016/425 atestado nº 0075/057/162/11/19/3447 EXT 02/02/20 entregue pelo CTC, organismo notificado nº 0075

EASYFIT

LUVAS DE PROTEÇÃO - CORTE NÍVEL 3



 EN388:2016	
Resistência à abrasão:	Levels: ●●●●●
Resistência ao corte por lâmina:	●●●●○
Resistência ao rasgamento:	●●●●●
Resistência à perfuração por punção	●●●●○
Resistência ao corte de acordo com a EN ISO 13997:	B
Tamanhos	Pacotes
6 – 7 – 8 – 9- 10 – 11 - 12	10 por pacotes - 200 por caixa



EPI Categoría II

"Luva de malha sem costuras, calibre 13, em filamento de 100 % polietileno de alta densidade, com elastano, 100 % poliamida preta texturizada. Revestimento CLEAN PU® preto na palma da mão e na ponta dos dedos. Punho elástico.Disponível em versão Screentech: EASYFIT/SD"

PRINCIPAIS VANTAGENS



DESTREZA



RESISTÊNCIA



CONFORTO

SETORES



Todos os setores



LEBON International S.à.r.l
Immeuble Laccolith
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35