EN ISO 21420

EN 388 4X42F

Regulamento da UE 2016/425 atestado nº ITASLNB21018246 entregue pelo INTERTEK, organismo notificado nº 2575

HYPERFIT

LUVAS DE PROTEÇÃO - CORTE NÍVEL F



EPI Categoría II

EN 388	EN388:2016
	Levels:
Resistência à abrasão:	●●●●
Resistência ao corte por lâmina:	X
Resistência ao rasgamento:	●●●●
Resistência à perfuração por punção	●●○○
Resistência ao corte de acordo com a EN ISO 13997:	F

Tamanhos	Pacotes
6 – 7 – 8 – 9- 10 – 11 - 12	10 por pacotes - 200 por caixa

SCREENTECH

Luva de malha, sem costuras, calibre 18, feita de polietileno de alta densidade, filamento Guardtech, filamento de poliamida azul, com elastano. Revestimento Clean PU ® cinzento na palma da mão e na ponta dos dedos. Punho elástico.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- **CONFORTO**
- **RESISTÊNCIA**
- **DESTREZA**

SETORES

- Indústria metalomecânica e de processamento de metais
- Fabricação de vidro e indústria de transformação
- Setor de produção automotiva e subcontratação
- Indústria de fabricação e processamento de vidro
- Fabrico de plásticos e processamento indústria

LEBON International S.à.r.l
Immeuble Laccolith
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35