



CE
EN ISO 21420

EN 388
4121X



Regulamento da UE 2016/425 atestado nº 0075/057/162/11/17/1646 entregue pelo CTC,
organismo notificado nº 0075

NITRIFLEX/BLACK

LUVAS TÁTEIS



EN388:2016

Levels:

Resistência à abrasão: ●●●●●
Resistência ao corte por lâmina: ●○○○○
Resistência ao rasgamento: ●●○○○
Resistência à perfuração por punção: ●○○○○
Resistência ao corte de acordo com a EN ISO 13997: X

Tamanhos

Pacotes

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

12 por pacotes - 120 por caixa

EPI Categoría II

Luva de malha sem costuras, calibre 13, 100 % poliamida preta texturizada. Revestimento de nitrilo preto na palma da mão e ponta dos dedos. Punho elástico.

PRINCIPAIS VANTAGENS



CONFORTO



SELAGEM



ADERÊNCIA

SETORES



Indústria metalomecânica e
de processamento de metais



Fabricação de vidro e
indústria de transformação



Indústria mecânica e
manutenção industrial



Indústria de fabricação e
processamento de vidro



Setor de produção
automotiva e subcontratação



LEBON International S.à.r.l
Immeuble Laccollith
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35