



CE
EN ISO 21420

EN 388
4X43D



Regulamento da UE 2016/425 atestado nº 0075/057/162/01/19/0272 entregue pelo CTC,
organismo notificado nº 0075

OCTOPUS

LUVAS DE PROTEÇÃO - CORTE NÍVEL D



EN388:2016

	Levels:
Resistência à abrasão:	●●●●●
Resistência ao corte por lâmina:	X
Resistência ao rasgamento:	●●●●●
Resistência à perfuração por punção	●●●●○
Resistência ao corte de acordo com a EN ISO 13997:	D

Tamanhos	Pacotes
7 - 8 - 9 - 10 - 11	12 por pacotes - 120 por caixa

EPI Categoría II

Luva de malha sem costuras, calibre 13. Filamento 100 % de polietileno de alta densidade, filamento mineral e 100 % poliamida cinzenta texturizada, com elastano. Revestimento em nitrilo preto microalveolado na palma da mão e na ponta dos dedos. Punho elástico.

PRINCIPAIS VANTAGENS



CONFORTO



RESISTÊNCIA



SELAGEM

SETORES



Indústria metalomecânica e de processamento de metais



Fabricação de vidro e indústria de transformação



Indústria de fabricação e processamento de borracha



Indústria mecânica e manutenção industrial



Setor de produção automotiva e subcontratação



Indústria de fabricação e processamento de vidro



LEBON International S.à.r.l
Immeuble Laccollith
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35