



CE
EN ISO 21420

EN 388
3X4XF

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



EU regulamento 2016/425 certificado de tipo n° 0075/057/162/06/17/0859 emitido pelo CTC Lyon, organismo notificado n° 0075

POWERFOOD

Luvas de Processamento Alimentar



EN388:2016

Niveles :

Resistência à abrasão: ●●●○
Resistência ao corte por lâmina: X
Resistência ao rasgamento: ●●●●
Resistência à perfuração por punção: X
Resistência ao corte de acordo com a EN ISO 13997: F

Tamanhos	Pacotes
5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11	5 por pacote - 100 por caixa

EPI Categoría II

Luva de malha sem costuras, calibre 13. Filamento 100 % de polietileno de alta densidade com elastano e 100 % poliamida amarela texturizada. Revestimento CLEAN PU® cinzento na palma da mão e na ponta dos dedos. Punho elástico de 10 cm.

VENTAJAS PRINCIPAIS

+

CONFORTO

+

RESISTENCIA

+

PROTEÇÃO

SETORES



Setor de produção
automotiva e
subcontratação



Indústria mecânica e
manutenção
industrial



Indústria
metalomecânica e
de processamento de
metais



Alimentação



Vidro



Indústria de fabricação e
processamento de
borracha



LEBON International S.à.r.l
Immeuble Laccollith
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35