



CE
EN ISO 21420



3 X 4 4 F



X 2 X X X X



Regulamento da UE 2016/425 atestado nº 0075/057/162/10/19/3195 entregue pelo CTC,
organismo notificado nº 0075

POWERSTEEL

LUVAS DE PROTEÇÃO - CORTE NÍVEL F



EN388:2016

Resistência à abrasão:
Resistência ao corte por lâmina:
Resistência ao rasgamento:
Resistência à perfuração por punção
Resistência ao corte de acordo com a EN ISO 13997:

Levels:

●●●○

X

●●●●

●●●●

F



EN407

Comportamento ao fogo:
Calor do contato:
Calor por convecção:
Calor radiante:
Pequenas projeções de metal líquido:
Grandes projeções de metal líquido:

Levels:

X

●●●○

X

X

X

X

Tamanhos

Pacotes

7 - 8 - 9 - 10 - 11

12 por pacotes - 120 por caixa

EPI Categoría II

Luva de malha sem costuras, calibre 10. Fio de 100 % para-aramida, filamento 100 % de aço inoxidável e fio 100 % algodão. Revestimento de látex natural azul na palma da mão, costas do polegar e pontas dos dedos. Punho elástico.

PRINCIPAIS VANTAGENS



SELAGEM



RESISTÊNCIA



ADERÊNCIA

SETORES



Indústria metalomecânica e de processamento de metais



Fabricação de vidro e indústria de transformação



Indústria de fabricação e processamento de borracha



Indústria mecânica e manutenção industrial



Setor de produção automotiva e subcontratação



Indústria de fabricação e processamento de vidro



LEBON International S.à.r.l
Immeuble Laccollith
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35