



Regulamento da UE 2016/425 atestado nº 0075/057/162/02/20/0593 entregue pelo CTC, organismo notificado nº 0075

STEELFIT

LUVAS DE PROTEÇÃO - CORTE NÍVEL E



 EN388:2016	
Levels:	
Resistência à abrasão:	●●●●●
Resistência ao corte por lâmina:	X
Resistência ao rasgamento:	●●●●●
Resistência à perfuração por punção:	●●●●○
Resistência ao corte de acordo com a EN ISO 13997:	E
Tamanhos	Pacotes
6 – 7 – 8 – 9- 10 – 11 - 12	10 por pacotes - 200 por caixa



EPI Categoría II

Luva de malha sem costuras, calibre 13, 100 % de aço inoxidável, filamento de 100 % polietileno de alta densidade e 100 % poliamida cinzenta texturizada, com elastano. Revestimento CLEAN PU® preto na palma da mão e na ponta dos dedos. Punho elástico.

PRINCIPAIS VANTAGENS



CONFORTO



RESISTÊNCIA



SEGUNDA PELE

SETORES



Indústria metalomecânica e de processamento de metais



Fabricação de vidro e indústria de transformação



Indústria de fabricação e processamento de borracha



Indústria mecânica e manutenção industrial



Setor de produção automotiva e subcontratação



Indústria de fabricação e processamento de vidro



LEBON International S.à.r.l
Immeuble Laccollith
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35