

Regulamento da UE 2016/425 atestado nº 2777/11598-03/E02-01 entregue pelo SATRA, organismo notificado nº 2777

VEGA/D

LUVAS DE PROTEÇÃO - CORTE NÍVEL 3



EN388:2016 + A1: 2018

Levels:

Resistência à abrasão: ●●●●●
 Resistência ao corte por lâmina: ●●●●○
 Resistência ao rasgamento: ●●●●●
 Resistência à perfuração por punção: ●●●●○
 Resistência ao corte de acordo com a EN ISO 13997: **B**

Tamanhos	Pacotes
6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11	12 por pacotes - 120 por caixa

EPI Categoría II

Luva de malha sem costuras, calibre 13. Filamento 100 % de polietileno de alta densidade e poliamida cinzenta texturizada, com elastano. Revestimento de 3/4 em espuma de nitrilo preto. Punho elástico.

PRINCIPAIS VANTAGENS

-  **ADERÊNCIA**
-  **RESISTÊNCIA**
-  **SELAGEM**

SETORES

-  Indústria metalomecânica e de processamento de metais
-  Construção civil e obras públicas
-  Indústria de fabricação e processamento de borracha
-  Indústria mecânica e manutenção industrial
-  Setor de produção automotiva e subcontratação
-  Trabalhos de montagem