

Regulamento da UE 2016/425 atestado nº 0075/057/162/08/19/2320 entregue pelo CTC,
organismo notificado nº 0075

AGNM15/SUP

LUVAS DE SOLDADURA



EPI Categoría II

	EN388:2016
Resistência à abrasão: Resistência ao corte por lâmina: Resistência ao rasgamento: Resistência à perfuração por punção Resistência ao corte de acordo com a EN ISO 13997:	Levels: ●●○○ ●○○○○ ●●○○ ●●○○ X
	EN407
Comportamento ao fogo: Calor do contato: Calor por convecção: Calor radiante: Pequenas projeções de metal líquido: Grandes projeções de metal líquido:	Levels: ●●●● ●○○○ ●●○○ X ●●●● X
Tamanhos	Pacotes
7 – 8 – 9- 10 – 11	12 por pacotes - 60 por caixa

Luva de pele de ovelha com contorno da mão. Punho de 15 cm de couro natural de vaca fendido. Linha de costura 100 % para-aramida.

PRINCIPAIS VANTAGENS

-  FLEXIBILIDAD
-  DESTREZA

SETORES

-  Indústria metalomecânica e de processamento de metais
-  Soldadura
-  Indústria de fabricação e processamento de borracha
-  Indústria mecânica e manutenção industrial
-  Setor de produção automotiva e subcontratação