EN ISO 21420

3243X

X1XXXX

Regulamento da UE 2016/425 atestado n° 0075/057/162/09/21/1652
entregue pelo CTC, organismo notificado n° 0075

DRIVER/SUP

LUVAS DE PROTEÇÃO - CORTE NÍVEL 2



EN388:2016

	Levels:
Resistência à abrasão:	●●●○
Resistência ao corte por lâmina:	●●○○
Resistência ao rasgamento:	●●●●
Resistência à perfuração por punção	●●●○
Resistência ao corte de acordo com a EN ISO 13997:	X

EN407

	Levels:
Comportamento ao fogo:	X
Calor do contato:	●○○○
Calor por convecção:	X
Calor radiante:	X
Pequenas projeções de metal líquido:	X
Grandes projeções de metal líquido:	X

Tamanhos	Pacotes
7 – 8 – 9- 10 – 11	12 por pacotes - 120 por caixa

EPI Categoría II

Luva de malha sem costuras, calibre 10, 100 % poliamida azul texturizada, com interior em algodão para conforto. Reforço de couro natural de grão de vaca na palma da mão e entre o polegar e o indicador. Punho elástico de 10 cm.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- **SUAVIDADE**
- **DESTREZA**
- **CONFORTO**

SETORES

- Indústria metalomecânica e de processamento de metais
- Setor de produção automotiva e subcontratação
- Indústria de fabricação e processamento de borracha
- Indústria mecânica e manutenção industrial
- Construção

LEBON International S.à.r.l
Immeuble Laccolith
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35