



CE
EN ISO 21420

EN 388
4 X 4 X F



Regulamento da UE 2016/425 atestado nº 0075/057/162/05/19/1552 entregue pelo CTC,
organismo notificado nº 0075

METALFLEX/27

LUVAS DE PROTEÇÃO - CORTE NÍVEL F



EN388:2016

Resistência à abrasão:
Resistência ao corte por lâmina:
Resistência ao rasgamento:
Resistência à perfuração por punção
Resistência ao corte de acordo com a EN
ISO 13997:

Levels:



X



X

F

Tamanhos

7 - 8 - 9 - 10 - 11

Pacotes

10 por pacotes - 100 por caixa

EPI Categoría II

Luva de malha sem costuras, calibre 10. Fios duplos Textra/aço inoxidável. Reforço costurado entre o polegar e o indicador. Punho elástico.

PRINCIPAIS VANTAGENS



AMBIDESTRO



REFORÇO



NOVO FIO

SETORES



Indústria metalomecânica e
de processamento de metais



Fabricação de vidro e
indústria de transformação



Indústria de fabricação e
processamento de borracha



Indústria mecânica e
manutenção industrial



Setor de produção
automotiva e subcontratação



Indústria de fabricação e
processamento de vidro



Indústria de fabrico e
transformação de plásticos



LEBON International S.à.r.l
Immeuble Laccollith
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35