EN ISO 21420

4343B

2.25 x 10⁵Ohm

Regulamento da UE 2016/425 atestado n° 0075/057/162/03/20/0796entregue pelo CTC, organismo notificado n° 0075

EASYFIT/SD

LUVAS DE PROTEÇÃO - CORTE NÍVEL 3



EN 388	EN388:2016
	Levels:
Resistência à abrasão:	●●●●
Resistência ao corte por lâmina:	●●●○
Resistência ao rasgamento:	●●●●
Resistência à perfuração por punção	●●●○
Resistência ao corte de acordo com a EN ISO 13997:	B

EN 16350	EN16350
Resistência elétrica vertical EN 1149-2	2.25 x 105Ohm

Tamanhos	Pacotes
6 – 7 – 8 – 9- 10 – 11 - 12	10 por pacotes - 200 por caixa

EPI Categoría II

Luva de malha sem costura de 13-gauge feita de 100% de filamento de polietileno de alta densidade com inserção de elastano, filamento 100% de poliamida, fio de carbono texturizado de cor preta, revestimento CLEANPU® de cor preta na palma da mão e na ponta dos dedos.
Pulso elástico.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- **DESTREZA**
- **RESISTÊNCIA**
- **CONFORTO**

SETORES

Todos os setores

LEBON International S.à.r.l
Immeuble Laccolith
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35