



CE
EN ISO 21420

EN 388
1 1 4 XX



Regulamento da UE 2016/425 atestado nº 0075/057/162/08/19/2323 entregue pelo CTC,
organismo notificado nº 0075

GTNC/DE

LUVAS - LUVAS TÁTEIS



EN388:2016

Resistência à abrasão:
Resistência ao corte por lâmina:
Resistência ao rasgamento:
Resistência à perfuração por punção
Resistência ao corte de acordo com a EN
ISO 13997:

Levels:

●○○○
●○○○○
●●●●●
X
X

EN 16350

Level

Resistência elétrica
vertical EN 1149-2

3,5x10⁵Ω

Tamanhos

Pacotes

6 - 7 - 8 - 9 - 10

10 por pacotes - 300 por caixa



EPI Categoría II

Luva de malha sem costuras, calibre 13, 100 % poliamida texturizada e fibra de carbono. Revestimento de poliuretano branco na ponta dos dedos. Punho elástico.

PRINCIPAIS VANTAGENS



CONFORTO



PROTEÇÃO



DESTREZA

SETORES



Setor de produção
automotiva e subcontratação



Indústria mecânica e
manutenção industrial



Indústria de fabricação e
processamento de vidro



LEBON International S.à.r.l
Immeuble Laccollith
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35