



CE
EN ISO 21420

EN 388
4 1 3 1 X

EN 16350
< 10⁵ Ω



Regulamento da UE 2016/425 atestado nº 0075/057/162/12/21/2129 entregue pelo CTC,
organismo notificado nº 0075

GTNC/PE

LUVAS TÁTEIS



EN388:2016

Resistência à abrasão:
Resistência ao corte por lâmina:
Resistência ao rasgamento:
Resistência à perfuração por punção
Resistência ao corte de acordo com a EN
ISO 13997:

Levels:

●●●●●
●○○○○
●●●○○
●○○○○
X

EN 16350

Level

Resistência elétrica
vertical EN 1149-2

< 10⁵ Ω

Tamanhos

Pacotes

6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11

10 por pacotes - 300 por caixa



EPI Categoría II

Luva de malha sem costuras, calibre 13, 100 % poliamida texturizada e fibra de carbono. Revestimento de poliuretano branco na palma da mão e ponta dos dedos. Punho elástico.

PRINCIPAIS VANTAGENS

CONFORTO

PROTEÇÃO

DESTREZA

SETORES



Setor de produção
automotiva e subcontratação



Indústria de fabricação e
processamento de vidro



Indústria logística



Indústria mecânica e
manutenção industrial



LEBON International S.à.r.l
Immeuble Laccollith
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35