



CE
EN ISO 21420

EN 388
4 X 4 4 F

EN 407
X 2 X X X X

dermatest®
RESEARCH INSTITUTE FOR
RELIABLE RESULTS
TAKING YOUR SUCCESS PERSONALLY



Regulamento da UE 2016/425 atestado nº 0075/057/162/09/21/1478 entregue pelo CTC, organismo notificado nº 0075

IRONTECH®35/S

LUVAS DE PROTEÇÃO - CORTE NÍVEL F



EN388:2016

Resistência à abrasão:
Resistência ao corte por lâmina:
Resistência ao rasgamento:
Resistência à perfuração por punção
Resistência ao corte de acordo com a EN ISO 13997:

Levels:
●●●●●
X
●●●●●
●●●●●
F



EN407

Comportamento ao fogo:
Calor do contato:
Calor por convecção:
Calor radiante:
Pequenas projeções de metal líquido:
Grandes projeções de metal líquido:

Levels:
X
●●○○○
X
X
X
X

Tamanhos

Pacotes

6 – 7 – 8 – 9 – 10

10 por pacotes - 100 por caixa

EPI Categoría II

Luva de malha sem costuras, calibre 13. Fio 100 % para-aramida e aço inoxidável. Revestimento CLEAN PU® cinzento na palma da mão e na ponta dos dedos. Reforço de couro preto de vaca fendido na palma da mão e parte dos dedos. Linha de costura de filamento de polietileno de alta densidade. Punho elástico de 15 cm.



PRINCIPAIS VANTAGENS



REFORÇO



RESISTÊNCIA



PROTEÇÃO

SETORES



Indústria metalomecânica e de processamento de metais



Fabricação de vidro e indústria de transformação



Indústria de fabricação e processamento de borracha



Indústria mecânica e manutenção industrial



Setor de produção automotiva e subcontratação



Indústria de fabricação e processamento de vidro



LEBON International S.à.r.l
Immeuble Laccollith
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35