



EU regulación 2016/425 certificado nº0075/057/162/04/21/0743 EXT 01/06/21 expedido por el CTC, organismo notificado nº 0075

MASTERFEEL

GUANTES DE PROTECCIÓN CORTE - NIVEL D



EN 388 EN388:2016	
Resistencia a la abrasión: Resistencia al corte : Resistencia al desgarro: Resistencia a la perforación: Resistencia al corte según EN ISO 13997 :	Niveles : ●●●●● X ●●●●● ●●●●○ D
Tallas	Paquetes
6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12	10 por paquete - 200 por caja

EPI Categoría II

Guante tricotado sin costuras, 100% polietileno alta densidad con elastano, filamento mineral e hilo 100% poliamida texturada. Recubrimiento gris en palma. Puño elástico.

PRINCIPALES VENTAJAS

- RESISTENCIA
- CONFORT
- GRIP

SECTORES

- Industria de producción y subcontratación automóvil
- Industria de fabricación y transformación del caucho
- Industria metalúrgica y de transformación de los metales
- Industria de fabricación y transformación del vidrio
- Industria mecánica y de mantenimiento industrial
- Trabajos de montaje y de ensamblaje



LEBON International S.à.r.l
Immeuble Laccollith
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35