

METALSAFE® HT

GUANTES DE PROTECCIÓN AL CORTE NIVEL F



EPI Categoría II

Guante completo de serraje vacuno. Serraje vacuno negro hidrofugado en palma. Dorso de serraje natural vacuno.
 Forrado con guante tricotado sin costuras, de para-aramida, acero inoxidable y poliamida para mejorar la resistencia al calor.
 Manguito de serraje natural vacuno de 15 cm. con protección arterial. Costuras 100% para-aramida.

EN 388	EN388:2016
Resistencia a la abrasión:	●●●●●
Resistencia al corte:	X
Resistencia al desgarro:	●●●●●
Resistencia a la perforación:	●●●●●
Resistencia al corte según ISO 13997:	F

EN 407	EN407:2020
Comportamiento a la llama:	X
Calor por contacto:	●●●○○
Calor convectivo:	X
Calor radiante:	X
Pequeñas proyecciones de metal fundido:	X
Grandes proyecciones de metal fundido:	X

Tallas	Embalaje
8 - 9 - 10 - 11	10 por paquete / 50 por caja

PRINCIPALES VENTAJAS

-  CONFORT
-  ESTABILIDAD
-  RESISTENCIA

SECTORES

-  Industria de automoción y auxiliar de automoción
-  Industria metalúrgica y de transformación del metal
-  Ingeniería y mantenimiento industrial
-  Industria de fabricación y transformación del vidrio
-  Construcción y obras públicas