



CE
EN ISO 21420



4X44F



X1XXXX



Regulamento da UE 2016/425 atestado nº 0075/057/162/05/19/1602 EXT 02/10/19 entregue pelo CTC, organismo notificado nº 0075

METALSAFE/R

LUVAS DE PROTEÇÃO - CORTE NÍVEL F



EN388:2016

Resistência à abrasão:
Resistência ao corte por lâmina:
Resistência ao rasgamento:
Resistência à perfuração por punção
Resistência ao corte de acordo com a EN ISO 13997:

Levels:

●●●●●

X

●●●●●

●●●●●

F



EN407

Comportamento ao fogo:
Calor do contato:
Calor por convecção:
Calor radiante:
Pequenas projeções de metal líquido:
Grandes projeções de metal líquido:

Levels:

X

●○○○○

X

X

X

X

Tamanhos

Pacotes

8 – 9 – 10 – 11

10 por pacotes - 50 por caixa

EPI Categoría II

Luva de couro de grão cheio de vaca fendido. Couro fendido de vaca preto, espessura da palma 1,1/1,3 mm. Parte de trás em couro natural de vaca fendido. Forrado com uma luva de malha sem costuras, calibre 10, em fio 100 % Textra/aço inoxidável. Punho de couro natural de vaca de 15 cm com proteção da artéria. Linha de costura 100 % para-aramida.

PRINCIPAIS VANTAGENS



ESTABILIDADE



RESISTÊNCIA



CONFORTO

SETORES



Indústria metalomecânica e de processamento de metais



Fabricação de vidro e indústria de transformação



Construção civil e obras públicas



Indústria mecânica e manutenção industrial



Setor de produção automotiva e subcontratação



LEBON International S.à.r.l
Immeuble Laccolith
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35