

Regulamento da UE 2016/425 atestado nº 0075/057/162/06/22/1155 entregue pelo CTC, organismo notificado nº 0075

METALTOUCH®

LUVAS DE PROTEÇÃO - CORTE NÍVEL F



	EN388:2016
Resistência à abrasão: Resistência ao corte por lâmina: Resistência ao rasgamento: Resistência à perfuração por punção Resistência ao corte de acordo com a EN ISO 13997:	Levels: ●●●●● X ●●●●● ●●●●○ F
	EN407
Comportamento ao fogo: Calor do contato: Calor por convecção: Calor radiante: Pequenas projeções de metal líquido: Grandes projeções de metal líquido:	Levels: X ●○○○○ X X X X
Tamanhos	Pacotes
6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12	10 por pacotes - 120 por caixa

EPI Categoría II


Luva de malha sem costuras, calibre 10, 100 % polietileno preto de alta densidade, com elastano, 100 % poliamida preta texturizada e filamento de aço inoxidável. Revestimento de bipolímero preto com tecnologia BFR na palma e na ponta dos dedos. Reforço revestido entre o polegar e o dedo indicador. Punho elástico.



PRINCIPAIS VANTAGENS

-  **ADERÊNCIA**
-  **PROTEÇÃO**
-  **RESISTÊNCIA**

SETORES



Todos os setores

CERTIFICAÇÕES



LEBON International S.à.r.l
Immeuble Laccollith
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35