

Regulamento da UE 2016/425 atestado nº 0075/057/162/10/19/3194 entregue pelo CTC,
organismo notificado nº 0075

ANTDI/15

LUVAS DE SOLDADURA



EPI Categoría II

	EN388:2016
Resistência à abrasão: Resistência ao corte por lâmina: Resistência ao rasgamento: Resistência à perfuração por punção Resistência ao corte de acordo com a EN ISO 13997:	Levels: ●●●●● ●○○○○ ●●●●● ●●●●● X
	EN407
Comportamento ao fogo: Calor do contato: Calor por convecção: Calor radiante: Pequenas projeções de metal líquido: Grandes projeções de metal líquido:	Levels: ●●●●● ●○○○○ ●●●○○ ●○○○○ ●●●●● X
Tamanhos	Pacotes
7 – 8 – 9- 10 – 11 - 12	10 por pacotes – 60 por caixa

Luva de couro de vaca à prova de calor. Punho de 15 cm de couro natural de vaca fendido. Luva e punho totalmente forrados com velo 100 % algodão. Linha de costura 100 % para-aramida.

PRINCIPAIS VANTAGENS

-  **SUAVIDADE**
-  **CONFORTO**
-  **RESISTÊNCIA**

SETORES

-  Indústria metalomecânica e de processamento de metais
-  Soldadura
-  Indústria de fabricação e processamento de borracha
-  Indústria mecânica e manutenção industrial
-  Setor de produção automotiva e subcontratação
-  Indústria de fabricação e processamento de vidro
-  Construção