



CE
EN ISO 21420

EN 388
4X42F

EN 407
X2XXXX



Regulamento da UE 2016/425 atestado nº 2777/10488-02/E02-01 entregue pelo SATRA, organismo notificado nº 2777

NITRASTEEL

LUVAS DE PROTEÇÃO – Corte Nível F



EN388:2016

Resistência à abrasão:
Resistência ao corte por lâmina:
Resistência ao rasgamento:
Resistência à perfuração por punção
Resistência ao corte de acordo com a EN ISO 13997:

Levels:
●●●●●
X
●●●●●
●●○○○
F



EN407

Comportamento ao fogo:
Calor do contato:
Calor por convecção:
Calor radiante:
Pequenas projeções de metal líquido:
Grandes projeções de metal líquido:

Levels:
X
●●○○○
X
X
X
X

Tamanhos	Pacotes
7 – 8 – 9- 10 – 11	12 por pacotes - 72 por caixa

EPI Categoría II

Luva de malha sem costuras, calibre 10. Fio de 100 % para-aramida e filamento 100 % de aço inoxidável. Um primeiro revestimento completo em nitrilo azul à prova de água. Um segundo revestimento de ¾ em nitrilo preto microalveolado. Punho de nitrilo de 10 cm.

PRINCIPAIS VANTAGENS



ADERÊNCIA



SELAGEM



RESISTÊNCIA

SETORES



Indústria metalomecânica e de processamento de metais



Fabricação de vidro e indústria de transformação



Indústria de fabricação e processamento de borracha



Indústria mecânica e manutenção industrial



Setor de produção automotiva e subcontratação



Indústria de fabricação e processamento de vidro



LEBON International S.à.r.l
Immeuble Laccollith
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35