



Regulamento da UE 2016/425 atestado n° 0075/057/162/08/23/1312 entregue pelo CTC, organismo notificado n° 0075

OCTOPUS® STEEL/DA

LUVAS DE PROTEÇÃO - CORTE NÍVEL F



EPI Categoría II

	EN388:2016 + A1:2018
Resistência à abrasão:	●●●●●
Resistência ao corte por lâmina:	X
Resistência ao rasgamento:	●●●●●
Resistência à perfuração por punção	●●●●○
Resistência ao corte de acordo com a EN ISO 13997:	F

	EN407:2020
Comportamento ao fogo:	X
Calor do contato:	●○○○○
Calor por convecção:	X
Calor radiante:	X
Pequenas projeções de metal líquido:	X
Grandes projeções de metal líquido:	X

Tamanhos	Pacotes
6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11	12 por pacotes - 120 por caixa

Luva tricotada sem costuras de 13 galga com elastano em filamento 100% aço inoxidável, filamento 100% polietileno de alta densidade e fio 100% poliamida texturizada em cinzento. Revestimento de nitrilo ¾ preto impermeável, segundo revestimento de nitrilo micro-honeycomb preto na palma e nas pontas dos dedos. Pulso com elástico.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- ADERÊNCIA**
- RESISTÊNCIA**
- SELAGEM**

SETORES

- Indústria metalomecânica e de processamento de metais
- Fabricação de vidro e indústria de transformação
- Indústria de fabricação e processamento de borracha
- Indústria mecânica e manutenção industrial
- Setor de produção automotiva e subcontratação
- Indústria de fabricação e processamento de vidro



LEBON International S.à.r.l
Immeuble Laccollith
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35