



CE
EN ISO 21420

EN 388
4X43F



Regulamento da UE 2016/425 atestado n° 0075/057/162/01/20/0095 entregue pelo CTC, organismo notificado n° 0075

OCTOPUS/STEEL

LUVAS DE PROTEÇÃO - CORTE NÍVEL F



EN388:2016

Resistência à abrasão:
Resistência ao corte por lâmina:
Resistência ao rasgamento:
Resistência à perfuração por punção
Resistência ao corte de acordo com a EN ISO 13997:

Levels:



X



F

Tamanhos

Pacotes

7 - 8 - 9- 10 - 11

12 por pacotes - 120 por caixa



EPI Categoría II

Luva de malha sem costuras, calibre 13. Filamento 100 % de polietileno, filamento de aço inoxidável e 100 % poliamida cinzenta texturizada, com elastano. Revestimento em nitrilo preto microalveolado na palma da mão e na ponta dos dedos. Punho elástico.

PRINCIPAIS VANTAGENS



ADERÊNCIA



RESISTÊNCIA



SELAGEM

SETORES



Indústria metalomecânica e de processamento de metais



Fabricação de vidro e indústria de transformação



Indústria de fabricação e processamento de borracha



Indústria mecânica e manutenção industrial



Setor de produção automotiva e subcontratação



Indústria de fabricação e processamento de vidro



LEBON International S.à.r.l
Immeuble Laccolith
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35