



CE
EN ISO 21420

EN 388
4131X



Regulamento da UE 2016/425 atestado nº2777/10298-05/E03-01 entregue pelo CTC, organismo notificado nº 0075

POLYSOFT

LUVAS TÁTEIS



EN388:2016

	Levels:
Resistência à abrasão:	●●●●●
Resistência ao corte por lâmina:	●○○○○
Resistência ao rasgamento:	●●●○
Resistência à perfuração por punção	●○○○
Resistência ao corte de acordo com a EN ISO 13997:	X

Tamanhos	Pacotes
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11	12 por pacotes - 144 por caixa

EPI Categoría II

Luva de malha sem costuras, calibre 13, 100 % poliamida cinzenta texturizada. Revestimento de poliuretano cinzento na palma da mão e ponta dos dedos. Punho elástico.

PRINCIPAIS VANTAGENS



CONFORTO



DESTREZA



ADERÊNCIA

SETORES



Indústria metalomecânica e de processamento de metais



Indústria mecânica e manutenção industrial



Indústria de fabricação e processamento de borracha



Indústria de fabricação e processamento de vidro



Setor de produção automotiva e subcontratação



LEBON International S.à.r.l
Immeuble Laccollith
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35