



EU regulamento 2016/425 certificado de tipo n° 0075/057/162,08/21/1402 emitido pelo CTC Lyon, organismo notificado n° 0075

POWERFIT

LUVAS DE PROTEÇÃO DE CORTE NÍVEL 3



	EN388:2016
Resistência à abrasão: Resistência ao corte por lâmina: Resistência ao rasgamento: Resistência à perfuração por punção Resistência ao corte de acordo com a EN ISO 13997:	Níveis : ●●●●● ●●●●○ ●●●●● ●●●●○ B

Tamanhos	Pacotes
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12	10 por pacote - 200 por caixa

EPI Categoría II

Luva de malha sem costuras, calibre 13. Filamento 100 % de polietileno de alta densidade, com elastano. Revestimento CLEAN PU® cinzento na palma da mão e na ponta dos dedos. Punho elástico.

VENTAJAS PRINCIPAIS

CONFORTO

RESISTENCIA

DESTREZA

SETORES



Setor de produção automotiva e subcontratação



Indústria mecânica e manutenção industrial



Indústria metalomecânica e de processamento de metais



Indústria de fabricação e processamento de vidro



Obras de construção e obras públicas



Indústria de fabricação e processamento de borracha



LEBON International S.à.r.l
Immeuble Laccollith
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35