



CE
EN ISO 21420



4X42C



X1XXXX



3,5x10⁵Ω



Regulamento da UE 2016/425 atestado nº 0075/057/162/05/22/1040 entregue pelo CTC, organismo notificado nº 0075

POWERTOUCH®

LUVAS DE PROTEÇÃO - CORTE NÍVEL C



EN388:2016

Resistência à abrasão:
Resistência ao corte por lâmina:
Resistência ao rasgamento:
Resistência à perfuração por punção
Resistência ao corte de acordo com a EN ISO 13997:

Levels:

●●●●●

X

●●●●●

●●●●○

C



EN407

Comportamento ao fogo:
Calor do contato:
Calor por convecção:
Calor radiante:
Pequenas projeções de metal líquido:
Grandes projeções de metal líquido:

Levels:

X

●●●●○

X

X

X

X

Tamanhos

Pacotes

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12

12 por pacotes - 120 por caixa

EPI Categoría II

Luva de malha sem costuras, calibre 15, 100 % polietileno de alta densidade, com elastano, 100 % poliamida azul texturizada, filamento mineral e filamento de carbono. Revestimento de bipolímero preto com tecnologia BFR na palma e na ponta dos dedos. Reforço revestido entre o polegar e o dedo indicador. Punho elástico.



PRINCIPAIS VANTAGENS

SETORES

CERTIFICAÇÕES



SELAGEM



Todos os sectores



RESISTÊNCIA



ADERÊNCIA



LEBON International S.à.r.l
Immeuble Laccoltth
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35