



CE
EN ISO 21420



4X43FP



X1XXXX

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

dermatest®
RESEARCH INSTITUTE FOR
RELIABLE RESULTS
TAKING YOUR SUCCESS PERSONALLY



EU regulamento 2016/425 certificado de tipo n° 0075/057/162/07/21/1250 emitido pelo CTC Lyon, organismo notificado n° 0075

SHOCKPROTEC/F

LUVAS DE PROTEÇÃO DE CORTE NÍVEL F



EN388:2016

Resistência à abrasão:
Resistência ao corte por lâmina:
Resistência ao rasgamento:
Resistência à perfuração por punção
Resistência ao corte de acordo com a EN ISO 13997:
Resistência ao impacto:

Níveis :

●●●●●
X
●●●●●
●●●●○
F
P



Comportamento ao fogo:
Calor do contato:
Calor por convecção:
Calor radiante:
Pequenas projeções de metal líquido:
Grandes projeções de metal líquido:

X
●○○○○
X
X
X
X

Tamanhos	Pacotes
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11	10 por pacote - 100 por caixa

EPI Categoría II

Luva de malha sem costuras, calibre 10. Filamento de 100 % polietileno de alta densidade, 100 % filamento de aço inoxidável e 100 % poliamida preta texturizada. Revestimento CLEAN PU® cinzento na palma da mão e na ponta dos dedos. Reforços absorventes de impacto na parte de trás da mão e nos dedos. Punho elástico.

VENTAJAS PRINCIPAIS



REFORÇO



RESISTENCIA



ADERÊNCIA

SETORES



Todos os setores



LEBON International S.à.r.l
Immeuble Laccollith
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35