



4342B



2x10⁵Ω



Regulamento da UE 2016/425 atestado nº0075/057/162/12/20/2928 entregue pelo CTC, organismo notificado nº 0075

SKINFIT/SD

LUVAS DE PROTEÇÃO - CORTE NÍVEL 3



EN388:2016

Levels:

Resistência à abrasão: ●●●●●
Resistência ao corte por lâmina: ●●●●○
Resistência ao rasgamento: ●●●●●
Resistência à perfuração por punção: ●●●○
Resistência ao corte de acordo com a EN ISO 13997: B

Tamanhos

Pacotes

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12

10 por pacotes - 200 por caixa

EPI Categoría II

Luva de malha ultraleve, sem costuras, calibre 18, filamento 100 % polietileno de alta densidade, com inserção de elastano e filamento de carbono. Revestimento CLEAN PU® de cor cinzenta na palma da mão e na ponta dos dedos. Punho elástico.

PRINCIPAIS VANTAGENS



CONFORTO



DESTREZA



RESISTÊNCIA

SETORES



Todos os setores



LEBON International S.à.r.l
Immeuble Laccolith
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35