EN ISO 21420

4X44D

X1XXXX

Regulamento da UE 2016/425 atestado nº 0075/057/162/05/19/1690 EXT 07/06/19 entregue pelo CTC, organismo notificado nº 0075

TOPCUT

LUVAS DE PROTEÇÃO - CORTE NÍVEL D



EN388:2016

	Levels:
Resistência à abrasão:	●●●●
Resistência ao corte por lâmina:	X
Resistência ao rasgamento:	●●●●
Resistência à perfuração por punção	●●●●
Resistência ao corte de acordo com a EN ISO 13997:	D

EN407

	Levels:
Comportamento ao fogo:	X
Calor do contato:	●○○○
Calor por convecção:	X
Calor radiante:	X
Pequenas projeções de metal líquido:	X
Grandes projeções de metal líquido:	X

Tamanhos	Pacotes
7 – 8 – 9 - 10 – 11	12 por pacotes - 120 por caixa

EPI Categoría II

Luva de malha sem costuras, calibre 10, 100 % polietileno de alta densidade, filamento mineral e 100 % poliamida cinzenta texturizada. Reforço em couro natural de vaca fendido na palma da mão com o contorno da mão em couro natural de cabra. Punho elástico.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- **SUAVIDADE**
- **RESISTÊNCIA**
- **CONFORTO**

SETORES

- Indústria metalomecânica e de processamento de metais
- Fabricação de vidro e indústria de transformação
- Indústria de fabricação e processamento de borracha
- Indústria mecânica e manutenção industrial
- Setor de produção automotiva e subcontratação

LEBON International S.à.r.l
Immeuble Laccolith
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35