



CE
EN ISO 21420

EN 388
4131X



Regulamento da UE 2016/425 atestado n° 0075/057/162/03/18/0368 EXT 01/03/18
entregue pelo CTC, organismo notificado n° 0075

ULTRAFIT

LUVAS TÁTEIS



EN388:2016

	Levels:
Resistência à abrasão:	●●●●●
Resistência ao corte por lâmina:	●○○○○
Resistência ao rasgamento:	●●●○○
Resistência à perfuração por punção:	●○○○○
Resistência ao corte de acordo com a EN ISO 13997:	X

Tamanhos	Pacotes
6 – 7 – 8 – 9- 10 – 11 - 12	10 por pacotes - 200 por caixa



EPI Categoría II

Luva de malha sem costuras, calibre 13, em poliamida texturizada 100% preta, com elastano. Revestimento de PU LIMPO preto na palma da mão e na ponta dos dedos. Punho elástico.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- ADERÊNCIA**
- DESTREZA**
- CONFORTO**

SETORES

- Indústria metalomecânica e de processamento de metais
- Construção civil e obras públicas
- Indústria de fabricação e processamento de borracha
- Indústria mecânica e manutenção industrial
- Setor de produção automotiva e subcontratação
- Trabalhos de montagem
- Logística



LEBON International S.à.r.l
Immeuble Laccollith
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35