



CE
EN ISO 21420

EN 388
3 1 2 1 X

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



Regulamento da UE 2016/425 atestado nº 0075/057/162/08/21/1390, entregue pelo CTC,
organismo notificado nº 0075

ULTRATOUCH

LUVAS TÁTEIS



EN388:2016

Levels:

Resistência à abrasão: ●●●○
Resistência ao corte por lâmina: ●○○○○
Resistência ao rasgamento: ●●○○○
Resistência à perfuração por punção: ●○○○○
Resistência ao corte de acordo com a EN ISO 13997: X

Tamanhos

Pacotes

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

12 por pacotes - 120 por caixa



EPI Categoría II

Luva de malha sem costuras, calibre 18, 100 % poliamida texturizada azul, com elastano. Revestimento com tecnologia BFR de bipolímero preto na palma e na ponta dos dedos. Punho elástico. **Disponível na versão ESD/SCREENTECH: ULTRATOUCH/SD.**

PRINCIPAIS VANTAGENS



ADERÊNCIA



DESTREZA



CONFORTO

SETORES



Todos os setores



LEBON International S.à.r.l
Immeuble Laccollith
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35