

Regulamento da UE 2016/425 atestado nº 2777/11598-02/E01-01 entregue pelo SATRA, organismo notificado nº 2777

VEGA/27

LUVAS DE PROTEÇÃO - CORTE NÍVEL 3



EN388:2016

Levels:

Resistência à abrasão: ●●●●●
 Resistência ao corte por lâmina: ●●●○
 Resistência ao rasgamento: ●●●●●
 Resistência à perfuração por punção: ●●●○
 Resistência ao corte de acordo com a EN ISO 13997: **B**

Tamanhos	Pacotes
7 - 8 - 9 - 10 - 11	12 por pacotes - 120 por caixa

EPI Categoría II

Luva de malha sem costuras, calibre 13. Filamento 100 % de polietileno de alta densidade e poliamida texturizada cinzenta. Totalmente revestida em espuma de nitrilo preto. Comprimento: 27 cm.

PRINCIPAIS VANTAGENS

 **ADERÊNCIA**

 **RESISTÊNCIA**

 **SELAGEM**

SETORES



Indústria metalomecânica e de processamento de metais



Construção civil e obras públicas



Indústria de fabricação e processamento de borracha



Indústria mecânica e manutenção industrial



Setor de produção automotiva e subcontratação



Trabalhos de montagem