



Regulamento da UE 2016/425 atestado n° 0075/057/162/01/24/0001 entregue pelo CTC, organismo notificado n° 0075

OCTOPUS®BARRIER

LUVAS DE PROTEÇÃO - CORTE NÍVEL D



EPI categoria 3

Luva totalmente revestida em nitrilo verde, sobre suporte em malha de proteção contra cortes nível D, duplo revestimento em nitrilo microalveolado verde na palma da mão. Comprimento 35 cm.

O OCTOPUS®BARRIER está em conformidade com a diretiva europeia EC/1935/2004 relativa ao contato com alimentos.

	EN388:2016 +A1:2018
Resistência à abrasão: Resistência ao corte por lâmina: Resistência ao rasgamento: Resistência à perfuração por punção Resistência ao corte de acordo com a EN ISO 13997:	Níveis: ●●●●● X ●●●●● ●●●●○ D
	EN407:2020
Comportamento ao fogo: Calor do contato: Calor por convecção: Calor radiante: Pequenas projeções de metal líquido: Grandes projeções de metal líquido:	Níveis: X ●○○○○ X X X X
	EN374-1:2016+ A1:2018/TYPE A
J para N-Heptano: K para Hidróxido de Sódio 40%: L para ácido sulfúrico 95%: O para Ammonium hydroxyde 25%: P para Hydrogen Peroxide: T para Formaldehyde:	classe 6 classe 6 classe 4 classe 6 classe 6 classe 6
	EN374-5:2016 Bactérias e fungos
Tamanhos	Pacotes
7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12	10 por pacotes - 120 por caixa

PRINCIPAIS VANTAGENS

-  **PROTEÇÃO**
-  **RESISTÊNCIA**
-  **ADERÊNCIA**

SETORES

-  Indústria metal e de processamento de metais
-  Fabricação de vidro e indústria de transformação
-  Setor de produção automotiva e subcontratação
-  Indústria mecânica e manutenção industrial
-  Trabalhos de montagem



LEBON International S.à.r.l
Immeuble Laccollith
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35