EN 420 | EN 388 2543E | EN 407 43XXXX

THERMATEX

GUANTES PROTECCION CALOR 350°C



EPI Categoría II

EN 388	EN388:2016
	Niveles :
Resistencia a la abrasión:	●●○○
Resistencia al corte :	●●●●●
Resistencia al desgarro:	●●●●
Resistencia a la perforación:	●●●
Resistencia al corte según EN ISO 13997	E

EN 407	EN407
	Niveles :
Comportamiento al fuego:	●●●●
Calor de contacto:	●●●
Calor de convección:	X
Calor radiante:	X
Pequeñas proyecciones de metal líquido:	X
Grandes proyecciones de metal líquido:	X

Tallas	Paquetes
10	5 por paquete - 20 por caja

Manopla ambidiestra de protección térmica en tejido sarga 100% para aramida, forro de muletón 100% lana y de rizo 100% algodón. Costuras con hilo 100% para aramida. Manguito de 20 cm en tejido sarga 100% para aramida.

PRINCIPALES VENTAJAS

- **RESISTENCIA**
- **PROTECCION**
- **AMBIDIESTRO**

SECTORES

- Industria de producción y subcontratación automóvil
- Industria de fabricación y transformación del caucho
- Industria mecánica y de mantenimiento industrial
- Industria de fabricación y transformación del vidrio

LEBON International S.à.r.l
Immeuble Laccolith
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35